



# TIG-200P AC/DC

ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ (BIMArc)



Аргонодуговая установка TIG-200P AC/DC предназначена для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом диаметром 0,8-5 мм (режим ТИГ), а так же для ручной дуговой сварки покрытыми электродами диаметром 2-4 мм (режим ММА) на переменном и постоянном токе всех видов металлов и сплавов.

## Основные преимущества



- Наличие инверторного источника позволяет экономить потребляемую энергию.

- Плавная регулировка сварочного тока.



- Наличие термозащиты от перегрева.

- Быстроразъемные и безопасные токовые разъемы.



- Регулирование пульсации тока позволяет выбирать степень нагрева металла и избегать дефектов сварки.



- Легкий и удобный в перемещении.

- Малый вес и габариты.



- Гарантия 1 год.

Высокое качество работ, глубокая сварочная ванна, минимальное разбрызгивание металла.

Аппарат эффективно используется в ремонтных работах различного уровня, монтажных работах в строительстве, в индивидуальном хозяйстве и профессиональной сварке.

Обладает высокой надёжностью в работе, удобством в эксплуатации и сервисном обслуживании.

## Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питающей сети, В	220±15%
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальный сварочный ток, А (ПВ%)	200 (60)
Рабочее напряжение, В	17
Пределы регулирования сварочного тока, А	5-200
Напряжение холостого хода, В, не более	56
Потребляемая мощность, кВа	4,5
Частота пульсации сварочного тока, Гц	0,5-300
Время предварительной продувки газа, с	0-1
Время спада тока, с	0-10
Время продувки газа после сварки, с	0-10
Диаметр электрода, мм	0,8-5 (ТИГ) 2-4 (ММА)
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	493х330х320
Масса, кг	20



ООО «ИТС-Урал» гипермаркет сварки в Екатеринбурге  
интернет-магазин [www.ets-ural.ru](http://www.ets-ural.ru) тел. (343) 222-1-999



# TIG-200P AC/DC

ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ (BIMArc)



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- аргодуговая установка инверторная TIG-200P AC/DC BIMArc
- горелка SR-26 (4 метра)
- кабель обратный с клеммой заземления (3 метра)
- колпачок длинный 1штука
- колпачок короткий 1штука
- сопло керамическое №4,5,6,7 по 1штуке
- держатель цанги 3,2мм 1штука
- цанга 1,6; 2,4; 3,2мм по 1штуке
- вставка магистральная BM 35x50 1штука
- вольфрамовый электрод WT-20 1,6мм 1штука
- паспорт и инструкция по эксплуатации

## АКСЕССУАРЫ



маска сварочная Focus




Электрододержатель DE, от 200 до 500А




краги из спилка



электрод сварочный ОК-46.00 3мм.



электрод вольфрамовый WT-20 (красный, постоянный ток) 3мм, сварка всех металлов, кроме алюминия.



электрод вольфрамовый WL-15 (золотистый, постоянный/переменный ток), 3мм, сварка всех металлов, в т.ч. алюминия.



ООО «ИТС-Урал» гипермаркет сварки в Екатеринбурге  
Уралмаш, ул. Лукиных, 4, тел/факс (343) 222-1-999  
Химмаш, ул. Косарева, 93, тел/факс (343) 228-18-30  
Интернет-магазин [www.ets-ural.ru](http://www.ets-ural.ru), e-mail: [site@ets-ural.ru](mailto:site@ets-ural.ru)  
ICQ: 591-453-107 Skype: ETS-Ural-Ekaterinburg