



MIG-160

ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ (BIMArc)



Полуавтомат сварочный MIG-160 предназначен для полуавтоматической дуговой сварки в среде защитных газов (углекислый газ или смесь газов) сталей сплошной стальной проволокой диаметром 0,6-0,9 мм и для ручной дуговой сварки электродами с основным покрытием.

Основные преимущества



- Наличие инверторного источника позволяет экономить потребляемую энергию.

- Плавная регулировка сварочного тока.



- Наличие термозащиты от перегрева.

- Быстроразъемные и безопасные токовые разъемы.



- Возможность сваривать самый тонкий металл.



- Небольшой вес и габариты, удобен в перемещении.



- Гарантия 2 года.

Высокое качество работ, глубокая сварочная ванна, минимальное разбрызгивание металла.

Аппарат эффективно используется в ремонтных работах различного уровня, монтажных работах в строительстве, в индивидуальном хозяйстве и профессиональной сварке.

Обладает высокой надёжностью в работе, удобством в эксплуатации и сервисном обслуживании.

Технические характеристики

| Наименование параметра | MIG | MMA |
|--|-------------|------------|
| Напряжение питающей сети (f=50Гц), В | 220±15% | |
| Первичный ток, А | 32 | |
| Потребляемая мощность, кВА | 7,4 | |
| Пределы регулирования сварочного тока при цикле 10 мин., А (ПВ%) | 25-175(40) | 10-160(35) |
| Пределы регулирования напряжения сварки, В | 11-26 | — |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 70 | |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 1,5-16 | — |
| Кoeffициент полезного действия, % | 85 | |
| Класс защиты | IP21 | |
| Класс изоляции | F | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 480x230x360 | |
| Масса, кг | 18 | |



Екатеринбург, Гипермаркет сварки на ул. Лукиных 4 (Уралмаш), тел. (343) 222-1-999
Нижний Тагил, магазин "В свете сварки", ул. Садовая 18, тел. (3435) 414-900
Сервисный центр и склад: Екатеринбург, ул. Косарева, 93, тел/факс (343) 228-18-30
интернет-магазин: www.ets-ural.ru
e-mail: site@ets-ural.ru



MIG-160

ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ (BIMArc)

КОМПЛЕКТАЦИЯ




- полуавтомат сварочный MIG-160 BIMArc
- горелка MB-15AK (3 метра)
- обратный кабель с клеммой заземления (3 метра)
- хомут 6-12мм 2штуки
- наконечник CuCrZr 0,8мм M6 2штуки
1,0мм M6 2штуки
- паспорт и инструкция по эксплуатации

АКСЕССУАРЫ

МАТЕРИАЛЫ




**маска сварочная
Focus**



**электрод сварочный
OK-46.00 2мм.**




**редуктор
углекислотный
УР-6-6**



**проволока сварочная
Св-08ГС-0 d=0,8мм
кассета 5кг.**



краги из спилка



**проволока сварочная
Св-08ГС-0 d=1,0мм
кассета 5кг.**



Екатеринбург:

Гипермаркет сварки ул. Лукиных 4 (Уралмаш), тел. (343) 222-1-999

Сервисный центр и склад: ул. Косарева, 93, тел/факс (343) 228-18-30

Нижний Тагил:

магазин "В свете сварки", ул. Садовая 18, тел. (3435) 414-900

интернет-магазин: www.ets-ural.ru

e-mail: site@ets-ural.ru