



MIG-200

ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ (BIMArc)



Полуавтомат сварочный MIG-200 предназначен для полуавтоматической дуговой сварки в среде защитных газов (углекислый газ или смесь газов) сталей сплошной стальной проволокой диаметром 0,8-1,0 мм.

Основные преимущества



- Наличие инверторного источника позволяет экономить потребляемую энергию.

- Плавная регулировка сварочного тока.



- Наличие термозащиты от перегрева.

- Быстроразъемные и безопасные токовые разъемы.



- Возможность сваривать самый тонкий металл.



- Небольшой вес и габариты, удобен в перемещении.



- Гарантия 2 года.

Высокое качество работ, глубокая сварочная ванна, минимальное разбрызгивание металла.

Аппарат эффективно используется в ремонтных работах различного уровня, монтажных работах в строительстве, в индивидуальном хозяйстве и профессиональной сварке.

Обладает высокой надёжностью в работе, удобством в эксплуатации и сервисном обслуживании.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питающей сети (f=50Гц), В	220±15%
Первичный ток, А	29
Потребляемая мощность, кВА	6,4
Пределы регулирования сварочного тока при цикле 10 мин., А (ПВ%)	50-200(60)
Пределы регулирования напряжения сварки, В	15-26
Диаметр катушки с проволокой, мм	270
Кoeffициент полезного действия, %	85
Кoeffициент мощности (cosφ)	0,85
Класс защиты	IP21
Класс изоляции	F
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	500x283x430
Масса, кг	25



Екатеринбург, Гипермаркет сварки на ул. Лукиных 4 (Уралмаш), тел. (343) 222-1-999
Нижний Тагил, магазин "В свете сварки", ул. Садовая 18, тел. (3435) 414-900
Сервисный центр и склад: Екатеринбург, ул. Косарева, 93, тел/факс (343) 228-18-30
интернет-магазин: www.ets-ural.ru
e-mail: site@ets-ural.ru



MIG-200

ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ (BIMArc)



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- полуавтомат сварочный MIG-200 BIMArc
- горелка MB-15AK (3 метра)
- обратный кабель с клеммой заземления (3 метра)
- редуктор с подогревателем, рукав 9мм (3 метра)
- хомут 6-12мм 2штуки
- наконечник CuCrZr 0,8мм M6 2штуки, 1,0мм M6 2штуки
- паспорт и инструкция по эксплуатации

АКСЕССУАРЫ



маска сварочная Focus




редуктор углекислотный УР-6-6




краги из спилка


МАТЕРИАЛЫ



проволока сварочная Св-08ГС-0 d=1,0мм кассета 15кг



проволока сварочная Св-08ГС-0 d=0,8мм кассета 5кг.



проволока сварочная Св-08ГС-0 d=1,0мм кассета 5кг.



Екатеринбург:

Гипермаркет сварки ул. Лукиных 4 (Уралмаш), тел. (343) 222-1-999

Сервисный центр и склад: ул. Косарева, 93, тел/факс (343) 228-18-30

Нижний Тагил:

магазин "В свете сварки", ул. Садовая 18, тел. (3435) 414-900

интернет-магазин: www.ets-ural.ru

e-mail: site@ets-ural.ru