

Инвертор сварочный БИМАрк-170 PRO Line

PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE



Инвертор сварочный БИМАрк-170 PRO Line (170А, 220В) предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами, имеет падающую внешнюю характеристику (ММА).

MMA

Основные преимущества

- Гарантированная работоспособность при температуре окружающей среды до -40°C
- Плавная регулировка сварочного тока
- Повышенная защита от влаги и пыли
- Отличная устойчивость от перепадов сетевого напряжения
- Небольшой вес и габариты, удобен в перемещении



Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	220 \pm 15%
Частота, Гц	50/60
Вид электрической сети	однофазная
Номинальная мощность, кВА	4,8
Максимальная мощность, кВА	7,9
Номинальный первичный ток, А	21,6
Максимальный первичный ток, А	36
Диапазон регулирования сварочного напряжения, В	21,0~26,8
Диапазон регулирования сварочного тока, А	20~170
Номинальный сварочный ток, А при ПВ=100%*	115
Номинальный сварочный ток, А при ПВ=60%*	150
Номинальный сварочный ток, А при ПВ=45%*	170
Напряжение на холостом ходу, В	90
КПД, %	\geq 85
Коэффициент мощности (COS ϕ)	0,99
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP21S
Габаритные размеры, мм	345x120x265
Масса, кг	5,8

* - Повторно-кратковременный режим работы считать при цикле 10 минут без отключения инвертора от сети во время паузы.



ООО «ИТС-Урал»
Гипермаркет «В свете сварки» - Екатеринбург, ул. Лукиных, 4 Тел.: (343) 222-11-999
Сервисный центр и склад - Екатеринбург, ул. Косарева, 93 Тел.: (343) 228-18-33
www.ets-ural.ru