

Инвертор сварочный ARC-160P БИМАРк

Инвертор сварочный ARC-160P предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами с основным и рутиловым покрытием диаметром 1,6 - 4,0 мм на постоянном токе.

Сварочный инвертор ARC-160P произведён на базе современной технологии, благодаря использованию мощных высокочастотных полупроводников и применению принципа широтно-импульсной модуляции.

MMA



Основные преимущества

- Надежный сварочный аппарат
- Плавная регулировка сварочного тока
- Быстродействующие безопасные токовые разъемы
- Небольшой вес
- Удобная ручка для переноса

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	220±15%
Вид электрической сети	однофазная
Частота, Гц	50/60
Номинальная мощность, кВА	4,5
Номинальный первичный ток, А	16,0
Диапазон регулирования сварочного тока, А	5-150
Номинальный сварочный ток при ПВ=60%, А	70
Номинальное напряжение дуги, В	36
Напряжение на холостом ходу, В	85
КПД, %	85
Коэффициент мощности	0,60
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP21S
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	340x125x230
Масса, кг	7

* - Повторно-кратковременный режим работы считать при цикле 10 минут без отключения инвертора от сети во время паузы.



ООО «ИТС-Урал»

Гипермаркет «В свете сварки» - Екатеринбург, ул. Лукиных, 4 (343) 222-1-999

Филиал – Нижний Тагил, ул. Садовая, 18 (3435) 41-49-00

Сервисный центр, склад и гипермаркет – Екатеринбург, ул. Косарева, 93 (343) 228-18-33

www.ets-ural.ru