

Инвертор для аргодуговой сварки TIG-210 BIMArc PRO Line

PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE



TIG-210 BIMArc PRO Line - установка, предназначенная для аргодуговой сварки неплавящимся электродом на постоянном токе всех видов металлов и сплавов (TIG) и для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA).

MMA TIG

Основные преимущества аппарата

- Малые габариты и вес
- Два режима сварки (TIG и MMA)
- Простой интерфейс
- Обеспечивает надежный сварочный шов
- Возможно использование горелок других производителей

Стандартная комплектация аппарата:

- горелка TIG 26, 4м;
- прямой кабель (КГ 1x25мм², медь, 3м);
- электрододержатель;
- обратный кабель (КГ 1x25мм², медь, 3м);
- клемма заземления;
- сетевой кабель (1,8м);
- евровилка;
- ремень;
- шестигранный ключ М4.



Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
Режим сварки	MMA	TIG
Напряжение питания, В	220±15%	
Частота, Гц	50/60	
Вид электрической сети	однофазная	
Номинальная мощность, кВА	6,0	4,0
Максимальная мощность, кВА	10,0	6,6
Номинальный первичный ток, А	27,1	17,7
Максимальный первичный ток, А	46,0	30,0
Диапазон регулирования сварочного напряжения, В	20,8~28,4	10,2~18,4
Диапазон регулирования сварочного тока, А	20~210	5~210
Режим работы при ПВ=35%*	210А/28,4В	210А/18,4В
Режим работы при ПВ=60%*	160А/26,4В	160А/16,4В
Режим работы при ПВ=100%*	140А/15,6В	140А/25,6В
Напряжение на холостом ходу, В	62	
КПД, %	85	
Коэффициент мощности (COSφ)	0,93	
Класс изоляции	В	
Класс защиты	IP21S	
Габаритные размеры, мм	385x160x245	
Масса, кг	8,5	

* - Повторно-кратковременный режим работы считать при цикле 10 минут без отключения установки от сети во время паузы.



ООО «ИТС-Урал»
Гипермаркет «В свете сварки» - Екатеринбург, ул. Лукиных, 4 Тел.: (343) 222-1-999
Сервисный центр и склад - Екатеринбург, ул. Косарева, 93 Тел.: (343) 228-18-33
www.ets-ural.ru