

Выпрямитель сварочный инверторный БИМАрк-250 PRO Line

PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE



Выпрямитель сварочный
БИМАрк-250 PRO Line предназначен
для ручной дуговой сварки
покрытыми электродами, имеет
падающую внешнюю
характеристику (MMA).

MMA

Основные преимущества аппарата

- плавная регулировка тока;
- регулируемый режим «Форсаж»;
- регулируемый режим «Горячий старт»;
- цифровая индикация сварочного тока;
- повышенная защита от влаги и пыли;
- устойчивость от перепадов сетевого напряжения;
- работа при температуре окружающей среды до -40°C ;
- ЭМС электромагнитная совместимость.

Стандартная комплектация аппарата:

- прямой кабель (КГ 1x25мм², медь, 3м);
- электрододержатель;
- обратный кабель (КГ 1x25мм², медь, 3м);
- клемма заземления;
- сетевой кабель без вилки.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питающей сети, В	380+15%
Вид электрической сети	трёхфазная
Частота, Гц	50/60
Номинальная мощность, кВА	9,0
Номинальный первичный ток, А	8,0
Максимальный первичный ток, А	13,5
Диапазон регулирования сварочного тока, А	20~250
Диапазон регулирования напряжения, В	20,8~30,0
Номинальный сварочный ток при ПВ=35%, А	250
Номинальный сварочный ток при ПВ=60%, А	190
Номинальный сварочный ток при ПВ=100%, А	150
Напряжение на холостом ходу, В	55
Коэффициент мощности	0,93
КПД, %	85
Класс изоляции	Ip21
Класс защиты	Н
Масса, кг	15,15
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	450x180x370



ООО «ИТС-Урал»
Гипермаркет «В свете сварки» - Екатеринбург, ул. Лукинских, 4 Тел.: (343) 222-1-999
Сервисный центр и склад - Екатеринбург, ул. Косарева, 93 Тел.: (343) 228-18-33
www.ets-ural.ru