

# Выпрямитель сварочный инверторный БИМАрк-315 PRO Line

PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE



Выпрямитель сварочный  
БИМАрк-315 PRO Line предназначен  
для ручной дуговой сварки  
покрытыми электродами, имеет  
падающую внешнюю  
характеристику (ММА).

MMA

## Основные преимущества аппарата

- плавная регулировка тока;
- регулируемый режим «Форсаж»;
- регулируемый режим «Горячий старт»;
- цифровая индикация сварочного тока;
- повышенная защита от влаги и пыли;
- устойчивость от перепадов сетевого напряжения;
- работа при температуре окружающей среды до  $-40^{\circ}\text{C}$ ;
- EMC электромагнитная совместимость.

## Стандартная комплектация аппарата:

- прямой кабель (КГ 1х35мм<sup>2</sup>, медь, 3м);
- электрододержатель;
- обратный кабель (КГ 1х35мм<sup>2</sup>, медь, 3м);
- клемма заземления;
- сетевой кабель без вилки.

## Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питающей сети, В	380+15%
Вид электрической сети	трёхфазная
Частота, Гц	50/60
Номинальная мощность, кВА	12,0
Номинальный первичный ток, А	14,0
Максимальный первичный ток, А	18,0
Диапазон регулирования сварочного тока, А	20~315
Диапазон регулирования напряжения, В	20,8~32,6
Номинальный сварочный ток при ПВ=60%, А	315
Номинальный сварочный ток при ПВ=100%, А	240
Напряжение на холостом ходу, В	67
Коэффициент мощности	0,99
КПД, %	85
Класс изоляции	IP21S
Класс защиты	Н
Масса, кг	24,0
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	482x252x460



ООО «ИТС-Урал»  
Гипермаркет «В свете сварки» - Екатеринбург, ул. Лукиных, 4 Тел.: (343) 222-1-999  
Сервисный центр и склад - Екатеринбург, ул. Косарева, 93 Тел.: (343) 228-18-33  
[www.ets-ural.ru](http://www.ets-ural.ru)