

# Установка аргодуговой сварки TIG-315BP AC/DC BIMArc STANDARD Line



Установка TIG-315BP AC/DC BIMArc Standard Line предназначена для аргодуговой сварки неплавящимся электродом на постоянном/переменном токе всех видов металлов и сплавов (TIG) и для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA).

Гарантия на сварочное оборудование  
BIMArc STANDARD Line - 2 года!



Наименование параметра	Значение	
	ТИГ	ММА
Напряжение питания при частоте 50/60 Гц, В	380±15%	
Номинальная мощность, кВА	4	5.8
Максимальная мощность, кВА	5.2	7.6
Номинальный первичный ток, А	10.5	15.2
Максимальный первичный ток, А	13.6	19.7
Диапазон регулирования сварочного тока, А	5~315	
Номинальное напряжение дуги, В	10.2~22.6	20.2~32.6
Режим работы при ПВ=60%	315А/22.6В	315А/32.6В
Режим работы при ПВ=100%	224А/19.8В	224А/29.8В
Коэффициент мощности	0.73	
КПД, %	80	
Напряжение на холостом ходу, В	54	
Класс изоляции	F	
Класс защиты	Ip21	
Масса, кг	38	
Габаритные размеры аппарата, мм	620x330x620	

**Стандартная комплектация:** горелка SR-18, 4 м, кабель обратный с клеммой заземления, колпачки длинный и короткий, сопла керамические – 4 шт., держатель цанги, цанги – 4 шт., вольфрамовый электрод WC-20 д.1,6 мм 1 шт. паспорт.

