

Полуавтомат сварочный MIG-200GS BIMArc STANDARD Line



Полуавтомат предназначен для дуговой сварки плавящимся электродом на постоянном токе в среде защитных газов изделий из малоуглеродистых сталей (MIG), с естественным охлаждением горелки. Управление полуавтоматом осуществляется с помощью органов управления, расположенных на лицевой панели, и кнопки на горелке. Полуавтомат имеет синергетическое управление сварочным процессом, что существенно упрощает настройку и подбор режимов. В полуавтомате дополнительно предусмотрен режим работы ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA).

Наименование параметра	Значение	
	МИГ	ММА
Напряжение питания при частоте 50/60 Гц, В	220±15%	
Номинальная мощность, кВт	3.3	3
Максимальная мощность, кВт	4.7	4.1
Номинальный первичный ток, А	26.2	24.1
Максимальный первичный ток, А	37.4	32.9
Диапазон регулирования сварочного тока, А	40~200	40~160
Диапазон регулирования напряжения, В	16~21,7	16~26,4
Режим работы ПВ, 60%*	200А/24В	160А/26,4В
Режим работы ПВ, 100%*	155А/21,7В	124А/25В
Коэффициент мощности	0.6	
КПД, %	95	
Диаметр проволоки, мм	0,8/1,0	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP21S	
Масса, кг	20	
Габаритные размеры аппарата, мм	480x250x490	

Стандартная комплектация: горелка MB-15, обратный кабель с клеммой заземления, рукав д. 9 мм, хомуты, наконечники 2 шт.

Гарантия на сварочные аппараты торговой марки BIMArc STANDARD Line - 2 года!

