

MIG 180 D2 Synergic

290-030100-00000



- Аппарат для сварки MIG/MAG
- Стандартная сварка MIG/MAG, MMA и TIG
- Сварка порошковой проволокой с самозащитой без газа
- Сварка TIG Liftarc
- Однокнопочная система управления (Synergic)
- Простая смена полярности без инструментов
- 4-роликковый привод
- Заводское оснащение для стальной проволоки 0,8 мм + 1,0 мм
- Оснащение для крепления 5 кг стержневых катушек (S 200)
- Инверторная технология: Легкая и компактная конструкция, высокий КПД и энергосберегающий режим
- На 100 % подходит для использования на строительной площадке: Защищена от брызг, неограниченная работа от генератора, подключение к длинным сетевым кабелям, прочный корпус
- Кабель подключения к сети со штекером 16 А с заземляющим контактом
- **Защита от перенапряжения: нет риска повреждения аппарата из-за непреднамеренного подключения к сети напряжением 400 В**

	MIG/MAG	Ручная сварка	TIG
Диапазон регулировки сварочного тока	5 А - 180 А	5 А - 150 А	5 А - 180 А
Длительность включения при 40 °С		40 °С	
25 %	180 А	–	180 А
35 %	–	150 А	–
60 %	120 А	110 А	120 А
100 %		100 А	
Напряжение холостого хода		80 В	
Частота сети		50 Гц / 60 Гц	
Сетевой предохранитель (инерционный)		1 x 16 А	
Сетевое напряжение (допуски)		1 x 230 В (-40 % - +15 %)	
Макс. потребляемая мощность	5.9 кВА	5.5 кВА	4.4 кВА
Рекомендованная мощность	8 кВА	7.4 кВА	6 кВА
cos φ		0.99	
КПД		86 %	
Вес аппарата		15 кг	