



TBi CeraProtect

Керамический антипригарный спрей,
без силикона

Не содержит силикона и воды

Отличный антипригарный эффект

Увеличивает срок службы газовых сопел

Описание и применение

Спрей специально разработан для защиты газовых сопел, сварочных горелок, наконечников и прочих деталей сварочных аппаратов от налипания металлических брызг. Обеспечивает надежную защиту при ручной и автоматической сварке MIG/MAG, а также при плазменной и лазерной резке.

Спрей увеличивает срок службы газового сопла и внутренних деталей горелки и существенно облегчает их чистку. Благодаря меньшему налипанию брызг газовая защита остается стабильной.

Отлично подходит в случае необходимости дальнейшей лакировки или оцинковки деталей. Перед обработкой рекомендуется тщательная очистка детали и предварительное тестирование покрытия.



Способ применения

Оптимальная температура применения и хранения 10-25°C. Перед распылением дать горелке остыть, не распылять на горячие или раскаленные детали горелки и металл! Детали обрабатывать на расстоянии около 15 см, нанося тонкий равномерный слой. Процесс сварки начинать только после проветривания! Держать вдали от искр! Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Информация для заказа

TBi CeraProtect 392P000070

Упаковка: коробка с 12 баллонами по 400 мл

Данные, приведенные в этом проспекте, отражают современный уровень знаний и не являются гарантией свойств продукта. Ответственность за проверку пригодности продукта к применению в конкретной сфере несет потребитель.

© 2015 TBI Industries GmbH. Все права защищены. Гарантия предоставляется только при использовании продукции TBI. Копия или перепечатка, также выборочно, запрещены. Nr. DOKP182057, 12/2015.