

Выпрямитель сварочный инверторный БИМАрк-250 PRO Line (220/380В)

PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE



Выпрямитель сварочный
БИМАрк-250 PRO Line (220/380В)
предназначен для ручной дуговой
сварки покрытыми электродами,
имеет падающую внешнюю
характеристику (ММА).

MMA



Основные преимущества аппарата

- Малые габариты и вес.
- Обеспечивает надежный сварочный шов.
- Может работать от сети 220В или 380В.

Стандартная комплектация аппарата:

- прямой кабель (КГ 1х35мм², медь, 3м);
- электрододержатель;
- обратный кабель (КГ 1х35мм², медь, 3м);
- клемма заземления.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
Напряжение питающей сети, В	220+15%	380+15%
Вид электрической сети	однофазная	
Частота, Гц	50/60	
Номинальная мощность, кВА	8,5	9,5
Номинальный первичный ток, А	38,7	24,8
Максимальный первичный ток, А	50,0	32,0
Диапазон регулирования сварочного тока, А	30~245	
Диапазон регулирования напряжения, В	21,2~29,8	
Номинальный сварочный ток при ПВ=60%, А	245	
Номинальный сварочный ток при ПВ=100%, А	190	
Напряжение на холостом ходу, В	84	
Коэффициент мощности	0,99	
КПД, %	85	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP21S	
Масса, кг	12,8	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	480×215×350	



ООО «ИТС-Урал»
Гипермаркет «В свете сварки» - Екатеринбург, ул. Лукинских, 4 Тел.: (343) 222-1-999
Сервисный центр и склад - Екатеринбург, ул. Косарева, 93 Тел.: (343) 228-18-33
www.ets-ural.ru