

# Инвертор для аргодуговой сварки TIG-200P AC/DC BIMArc

STANDARD LINE ★ STANDARD LINE ★ STANDARD LINE ★ STANDARD LINE ★ STANDARD LINE ★ STANDARD LINE ★ STANDARD LINE ★ STANDARD LINE ★ STANDARD LINE



Сварочный аппарат TIG-200P AC/DC BIMArc предназначен для аргодуговой сварки неплавящимся электродом на постоянном/переменном токе всех видов металлов и сплавов (TIG) и для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA).

TIG

MMA



## Основные преимущества

- Два режима сварки (TIG и MMA)
- Простой интерфейс
- Обеспечивает надежный сварочный шов
- Возможно использование горелок других производителей

## Стандартная комплектация аппарата:

- горелка SR-26 (4м);
- кабель обратный (3м);
- клемма заземления;
- колпачки длинный и короткий;
- сопла керамические №4,5,6,7 по 1шт.;
- держатель цанги 3,2мм 1шт.;
- цанга 1,6; 2,4; 3,2 мм по 1шт.;
- вставка магистральная BM 35x50 1шт.;
- вольфрамовый электрод WT-20 1,6мм 1шт.

## Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
Режим сварки	MMA	TIG
Напряжение питающей сети, В	220±15%	
Частота, Гц	50/60	
Вид электрической сети	однофазная	
Номинальная мощность, кВА	7,0	4,3
Максимальная мощность, кВА	9,6	6,1
Номинальный первичный ток, А	31,6	19,5
Максимальный первичный ток, А	43,5	28,0
Номинальное напряжение дуги, В	26,2	16,2
Диапазон регулирования сварочного тока, А	10~200	
Режим работы ПВ, 60%*	200А/27,9В	200А/18В
Режим работы ПВ, 100%*	155А/26,2В	155А/16,2В
Коэффициент мощности	0,73	
КПД, %	80	
Класс изоляции	F	
Класс защиты	IP21S	
Масса, кг	20	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	498x328x302	



ООО «ИТС-Урал»  
Гипермаркет «В свете сварки» - Екатеринбург, ул. Лукиных, 4 Тел.: (343) 222-1-999  
Сервисный центр и склад – Екатеринбург, ул. Косарева, 93 Тел.: (343) 228-18-33  
[www.ets-ural.ru](http://www.ets-ural.ru)