

# Установка аргодуговой сварки TIG-200P AC/DC BIMArc STANDARD Line



Установка TIG-200P AC/DC BIMArc Standard Line предназначена для аргодуговой сварки неплавящимся электродом на постоянном/переменном токе всех видов металлов и сплавов (TIG) и для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA).

Гарантия на сварочное оборудование  
BIMArc STANDARD Line - 2 года!



Наименование параметра	Значение	
	ТИГ	ММА
Напряжение питания при частоте 50/60 Гц, В	220±15%	
Номинальная мощность, кВА	4.3	7
Максимальная мощность, кВА	6.1	96
Номинальный первичный ток, А	195	31.6
Максимальный первичный ток, А	28	43.5
Диапазон регулирования сварочного тока, А	10~200	
Номинальное напряжение дуги, В	16.2	26.2
Режим работы при ПВ=60%	200А/18В	200А/27,9В
Режим работы при ПВ=100%	155А/16,2В	155А/26,2В
Коэффициент мощности	0.73	
КПД, %	80	
Напряжение на холостом ходу, В	56	
Класс изоляции	F	
Класс защиты	Ip21	
Масса, кг	20	
Габаритные размеры аппарата, мм	498x328x302	

**Стандартная комплектация:** горелка SR-17, 4 м, кабель обратный с клеммой заземления, колпачки длинный и короткий, сопла керамические – 4 шт., держатель цанги, цанги – 4 шт., вольфрамовый электрод WC-20 д.1,6 мм 1 шт., паспорт.

