

Инвертор для аргодуговой сварки TIG-315BP AC/DC BIMArc

STANDARD LINE ★ STANDARD LINE ★ STANDARD LINE ★ STANDARD LINE ★ STANDARD LINE ★ STANDARD LINE ★ STANDARD LINE ★ STANDARD LINE



Установка TIG-315BP AC/DC BIMArc предназначена для аргодуговой сварки неплавящимся электродом на постоянном/переменном токе всех видов металлов и сплавов (TIG) и для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA).

TIG

MMA



Основные преимущества

- Два режима сварки (TIG и MMA)
- Простой интерфейс
- Обеспечивает надежный сварочный шов
- Возможно использование горелок других производителей

Стандартная комплектация аппарата:

- горелка SR-18, 4м;
- кабель обратный;
- клемма заземления;
- колпачки длинный и короткий;
- сопла керамические 4шт.;
- держатель цанги;
- цанги 3шт.;
- вставка магистральная;
- вольфрамовый электрод WT-20 д.1,6мм.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
Режим сварки	MMA	TIG
Напряжение питающей сети, В	380±15%	
Частота, Гц	50/60	
Вид электрической сети	трёхфазная	
Номинальная мощность, кВА	5,8	4,0
Максимальная мощность, кВА	7,6	5,2
Номинальный первичный ток, А	15,2	10,5
Максимальный первичный ток, А	19,7	13,6
Номинальное напряжение дуги, В	20,2~32,6	10,2~22,6
Диапазон регулирования сварочного тока, А	5~315	
Режим работы ПВ, 60%*	315А/32,6В	315А/22,6В
Режим работы ПВ, 100%*	224А/29,8В	224А/19,8В
Коэффициент мощности	0,73	
КПД, %	80	
Класс изоляции	F	
Класс защиты	IP21S	
Масса, кг	38	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	620х330х620	



ООО «ИТС-Урал»
Гипермаркет «В свете сварки» - Екатеринбург, ул. Лукиных, 4 Тел.: (343) 222-1-999
Сервисный центр и склад – Екатеринбург, ул. Косарева, 93 Тел.: (343) 228-18-33
www.ets-ural.ru