

Выпрямитель сварочный БИМАрк-170 PRO Line



Инвертор сварочный БИМАрк-170 PRO Line предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами, имеет падающую внешнюю характеристику (ММА).

Гарантия на сварочные аппараты БИМАрк PRO Line - 3 года!



Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	220±15%
Частота, Гц	50/60
Вид электрической сети	однофазная
Номинальный первичный ток, А	21,6
Максимальный первичный ток, А	36
Номинальная мощность, кВА	4,8
Максимальная мощность, кВА	7,9
Номинальный сварочный ток при ПВ=45%, А	170
Номинальный сварочный ток при ПВ=60%, А	150
Номинальный сварочный ток при ПВ=100%, А	115
Диапазон регулирования сварочного тока, А	20-170
Диапазон регулирования напряжения, В	21-26,8
КПД, %	85
Габаритные размеры аппарата, мм	345x120x265
Класс защиты	IP21S
Масса, кг	5,8

* - Повторно-кратковременный режим работы считать при цикле 10 минут без отключения выпрямителя от сети во время паузы.

Стандартная комплектация: прямой кабель (КГ 1x16мм², медь, 3м) с улучшенным ЭД, обратный кабель (КГ 1x16мм², медь, 3м) с улучшенной клеммой заземления, сетевой кабель с евровилкой, щётка, защитный щиток.

