

## Выпрямитель сварочный ВС-300Б



ВС-300Б предназначен для комплектации полуавтоматов дуговой сварки в среде защитных газов.

В комплекте с полуавтоматом предназначены для полуавтоматической сварки электродной проволокой в среде защитных газов на постоянном токе.

### Основные преимущества ВС-300Б:

- Ступенчатое регулирование сварочного напряжения;
- Жесткая внешняя характеристика;
- Две ступени индуктивности;
- Наличие термозащиты от перегрузки;
- Наличие площадки для установки баллона с защитным газом;
- Наличие розетки 36В для питания подогревателя газа.
- Класс изоляции H;
- Быстроразъемные, безопасные токовые разъемы.
- Конструкция тележки на поворотных колесах;
- Существенно меньшие габариты и вес по сравнению с аналогами;
- Современный дизайн и эргономика.

*Достаточно большая мощность в малых габаритах позволяет им успешно конкурировать с аналогичными выпрямителями ВС-300, как в тяжелых производственных условиях, так и при ремонтно-восстановительных работах в условиях монтажа.*

### Технические характеристики

| №   | Наименование параметра                   | Значение                |
|-----|--|-------------------------|
| 1.  | Напряжение питающей сети, В              | 3 x380                  |
| 2.  | Частота питающей сети, Гц                | 50                      |
| 3.  | Номинальный сварочный ток, А (при ПВ, %) | 315 (75%)<br>290 (100%) |
| 4.  | Пределы регулирования сварочного тока, А | 50-350                  |
| 5.  | Номинальное рабочее напряжение, В        | 30                      |
| 6.  | Напряжение холостого хода, В, не более   | 45                      |
| 7.  | Количество ступеней регулирования        | 20                      |
| 8.  | Потребляемая мощность, кВт, не более     | 16                      |
| 9.  | Масса, кг, не более                      | 110                     |
| 10. | Габариты, мм, не более                   | 420x815x740             |



ООО «ИТС-Урал» Екатеринбург, ул. Лукиных, 4  
Тел/факс (343) 222-1-999  
e-mail: [info@ets-ural.ru](mailto:info@ets-ural.ru) [www.ets-ural.ru](http://www.ets-ural.ru)