

Установка для аргодуговой сварки TIG-210 BIMArc PRO Line



Установка сварочная TIG-210 BIMArc PRO Line предназначена для аргодуговой сварки неплавящимся электродом на постоянном токе всех видов металлов и сплавов (TIG) и для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA).

Гарантия на сварочные аппараты
БИМАрк PRO Line - 3 года!

Наименование параметра	Значение	
	MMA	TIG
Напряжение питания, В	220±15%	
Номинальная мощность, кВА	6	4
Номинальный первичный ток, А	27,1	17,7
Максимальный первичный ток, А	46	30
Режим работы при ПВ=35%	210А/28,4В	210А/18,4В
Режим работы при ПВ=60%	160А/26,4В	160А/16,4В
Режим работы при ПВ=100%	140А/15,6В	140А/25,6В
Диапазон регулирования сварочного тока, А	20~210	5~210
Диапазон регулирования напряжения, В	20,8~28,4	10,2~18,4
Напряжение на холостом ходу, В	62	
КПД, %	85	
Коэффициент мощности	0,93	
Класс изоляции	В	
Класс защиты	IP21S	
Масса, кг	8,5	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	385x160x245	

* - Повторно-кратковременный режим работы считать при цикле 10 минут без отключения выпрямителя от сети во время паузы.

Стандартная комплектация: горелка TIG 26, 4 м; обратный кабель (КГ 1x25 мм², медь, 3 м) с клеммой; прямой кабель (КГ 1x25 мм², медь, 3 м) с электрододержателем; сетевой кабель (1,8 м) с евровилкой; ремень; шестигранный ключ М4.