

Выпрямитель сварочный БИМАрк-400 PRO Line



Выпрямитель сварочный БИМАрк-400 PRO Line предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами, имеет падающую внешнюю характеристику (ММА).

Гарантия на сварочные аппараты БИМАрк PRO Line - 3 года!



Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	380±15%
Частота, Гц	50/60
Вид электрической сети	трёхфазная
Номинальный первичный ток, А	20
Максимальный первичный ток, А	26
Номинальная мощность, кВА	17
Напряжение на холостом ходу, В	67
Номинальный сварочный ток при ПВ=60%, А	400
Номинальный сварочный ток при ПВ=100%, А	310
Диапазон регулирования сварочного тока, А	40~400
Диапазон регулирования напряжения, В	21,6~36
Класс защиты	IP21S
Класс изоляции	Н
КПД, %	85
Масса, кг	24.2
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	482x252x460

* - Повторно-кратковременный режим работы считать при цикле 10 минут без отключения выпрямителя от сети во время паузы.

Достоинства БИМАрк-400 PRO Line: плавная регулировка тока; регулируемый режим «Форсаж»; регулируемый режим «Горячий старт»; цифровая индикация установленного сварочного тока; повышенная защита от влаги и пыли; отличная устойчивость от перепадов сетевого напряжения; гарантированная работоспособность при температуре окружающей среды до -40°C; EMC электромагнитная совместимость; повышенная помехоустойчивость; низкий вес и малые габариты; полная комплектация (кабели сварочные КГ 1x35 с электрододержателем и массовым зажимом).