

Полуавтомат сварочный MIG-300G BIMArc STANDARD Line



Полуавтомат предназначен для дуговой сварки плавящимся электродом на постоянном токе в среде защитных газов изделий из малоуглеродистых сталей (MIG), с естественным охлаждением горелки. Управление полуавтоматом осуществляется с помощью органов управления, расположенных на лицевой панели, и кнопки на горелке. Полуавтомат имеет синергетическое управление сварочным процессом, что существенно упрощает настройку и подбор режимов. В полуавтомате дополнительно предусмотрен режим работы ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA).



Наименование параметра	Значение	
	МИГ	ММА
Напряжение питания при частоте 50/60 Гц, В	380±15%	
Номинальная мощность, кВА	4.3	4.9
Максимальная мощность, кВА	6.3	6.9
Номинальный первичный ток, А	11.4	13
Максимальный первичный ток, А	16.7	18.4
Диапазон регулирования сварочного тока, А	50~300	30~300
Диапазон регулирования напряжения, В	16.5~29	21.2~32
Напряжение на холостом ходу, В	45	
Тип механизма подачи проволоки	Встроенный	
Коэффициент мощности	0.6	
КПД, %	95	
Диаметр проволоки, мм	0,8/1,0	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP21S	
Масса, кг	33.5	
Габаритные размеры аппарата, мм	595x275x520	

Стандартная комплектация: горелка MB-24, обратный кабель с клеммой заземления, рукав д. 9 мм, хомуты, наконечники 2 шт.

Гарантия на сварочные аппараты торговой марки BIMArc STANDARD Line - 2 года!

